



pracoviště 1 - Laboratoř pitných vod, Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uh. Hradiště

Zkušební protokol . 18/2018

Zkušební laboratoř . 1444 akreditovaná IA podle SN EN ISO/IEC 17025:2005

Strana : 1 / 1

číslo vzorku: 247/P/18
Zákazník: VODOVOD BABICKO
 Kudlovice 39
 687 03 Babice
Odborné místo: Vodovod Babicko - Babice .p.377, Základní škola, výt.k. kuchyn
Datum odběru: 30.1.2018 **čas odběru:** 13:20 hod
Druh vzorku: pitná voda
Vzorkoval: Roman Šilc
 SOP 1(SN ISO 5667-5, SN ISO 5667-21, SN EN ISO 5667-3, SN EN ISO 19458, SN EN ISO 5667-14, Vyhl. MZd. 252/2004 Sb.)-Pozn.A
Datum přijmu: 30.1.2018 **čas přijmu:** 13:50 **Konzervace:** chlazením
Datum zkoušky: 31.1.2018 - 5.2.2018

Výsledky analýzy :

Rozebíraný vzorek byl vyhodnocen dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví . 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon . 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů .

Ukazatel	Jednotka	Výsledek	Nejist.	Limit vyhlášky	Použitá metoda	Pozn.
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		max. 0 MH	SOP 15 (SN EN ISO 9308-1)	A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		max. 0 NMH	SOP 15 (SN EN ISO 9308-1)	A
počet kolonií při 22 °C	KTJ/ml	4		max. 200 MH	SOP 3 (SN EN ISO 6222)	A
počet kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0		max. 100 MH	SOP 3 (SN EN ISO 6222)	A
železo	mg/l	<0,05		max. 0,20 MH	SOP 40 (SN 75 7385)	A
mangan	mg/l	<0,05		max. 0,05 MH	SOP 40 (SN 75 7385)	A
teplota vzorku při odběru	°C	7,9	±5%	8,0 - 12,0 DH	SOP 36* (SN 75 7342)	A
chlór volný	mg/l	0,19	±20%	max. 0,30 MH	SOP 29* (návod HACH, SN ISO 7393-2)	A
pach		příjemný		příjemný MH	SOP 31* (TNV 75 7340)	A
chuť		příjemná		příjemná MH	SOP 31* (TNV 75 7340)	A
pH - reakce vody		7,8	±0,3	6,5 - 9,5 MH	SOP 34* (SN ISO 10523)	A
konduktivita	mS/m	61,7	±5%	max. 125 MH	SOP 33 (SN EN 27888)	A
zákal nefelometricky	ZF(n)	0,9	±15%	max. 5 MH	SOP 38 (SN EN ISO 7027)	A
amonné ionty	mg/l	<0,05		max. 0,50 MH	SOP 22 (SN ISO 7150-1)	A
dusitaný	mg/l	<0,02		max. 0,50 NMH	SOP 25 (SN EN 26777)	A
dusičnaný	mg/l	<2,0		max. 50 NMH	SOP 24 (AHM 21/1976)	A
barva - vizuálně	mg/l Pt	<5		max. 20 MH	SOP 23 (SN EN ISO 7887)	A
CHSKMn	mg/l	<0,5		max. 3,0 MH	SOP 28 (SN EN ISO 8467)	A

A - akreditovaná metoda

MH-mezní hodnota NMH-nejvyšší mezní hodnota DH doporučená hodnota

Interpretace výsledků :

Vyšetřované parametry předloženého vzorku odpovídají požadavkům vyhlášky.

Odborný protokol má stejné číslo jako číslo vzorku. Platnost analýzy je omezena pouze na vyšetřovaný vzorek. Zkušební protokol smí být použit pouze jako celek, jinak pouze se souhlasem laboratoře. Zkoušky označené SOP 1-SOP 100 jsou prováděny na pracovišti 1, zkoušky označené SOP 101-SOP 200 jsou prováděny na pracovišti 2 Laboratoř odpadních vod, U Kunovského lesa 1496, Kunovice.

* (hvizdka) u SOP označuje zkoušky prováděné mimo laboratoř. Uvedená nejistota je nejistota kombinovaná na hladině pravděpodobnosti U=95% pro koeficient rozšíření k = 2 a nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty pro mikrobiologické metody jsou k dispozici v laboratoři.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
 Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
 útvar vodohospodářských laboratoří

Protokol vystaven dne : 6.2.2018

Ing. Renata Jordánová
 vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří