



pracovište 1 - Laboratórium pitných vod, Za Oľšávkou 290, Sady, 686 01 Uh. Hradišče

## Zkušební protokol . 193/2018

Zkušební laboratórium . 1444 akreditovaná IA podľa SN EN ISO/IEC 17025:2005

Strana : 1 / 2

**Číslo vzorku:** 1121/P/18  
**Zákazník:** VODOVOD BABICKO  
 Kudlovice 39  
 687 03 Babice  
**Odborné miesto:** Vodovod Babicko - ÚV Kudlovice .p. 335, parc. . 4047- upravená voda  
**Datum odboru:** 10.5.2018 **čas odboru:** 11:50 hod  
**Druh vzorku:** pitná voda  
**Vzorkoval:** Roman Šilc  
 SOP 1( SN ISO 5667-5, SN ISO 5667-21, SN EN ISO 5667-3, SN EN ISO 19458, SN EN ISO 5667-14, Vyhl. MZd. 252/2004 Sb.)-Pozn.A  
**Datum prijmu:** 10.5.2018 **čas prijmu:** 13:45 **Konzervácia:** chlazením  
**Datum skúšky:** 11.5.2018 - 14.5.2018

### Výsledky analýzy :

Rozbor vyhodnotený dle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctví . 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon . 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů .

Ukazateľ	Jednotka	Výsledok	Nejist.	Limit vyhlášky	Použitá metóda	Pozn.
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		max. 0 MH	SOP 15 ( SN EN ISO 9308-1)	A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		max. 0 NMH	SOP 15 ( SN EN ISO 9308-1)	A
počet kolónií při 22 °C	KTJ/ml	5		max. 200 MH	SOP 3 ( SN EN ISO 6222)	A
počet kolónií při 36 °C	KTJ/ml	1		max. 100 MH	SOP 3 ( SN EN ISO 6222)	A
železo	mg/l	<0,05		max. 0,20 MH	SOP 40 ( SN 75 7385)	A
mangan	mg/l	<0,05		max. 0,05 MH	SOP 40 ( SN 75 7385)	A
teplota vzorku při odboru	°C	11,7	±5%	8,0 - 12,0 DH	SOP 36* ( SN 75 7342)	A
chlór volný	mg/l	0,1	±20%	max. 0,3 MH	SOP 29* (návod HACH, SN ISO 7393-2)	A
chlór celkový	mg/l	0,2	±20%	max. 0,4 MH	SOP 29* (návod HACH, SN ISO 7393-2)	A
pach		příjemný		příjemný MH	SOP 31 (TNV 757340)	A
chuť		příjemná		příjemná MH	SOP 31 (TNV 757340)	A
chloritany	ug/l	<25		max. 200 MH	SOP 58 ( SN EN ISO 10304-4)	A
chloroform	ug/l	41	±20%	max. 200 max. 20	SOP 58 ( SN EN ISO 10304-4)	FA
součet koncentrací chloritanů a chloroformu	ug/l	66	±20%	max. 200 max. 20	SOP 58 ( SN EN ISO 10304-4)	FA
pH - reakce vody		8,0	±0,3	6,5 - 9,5 MH	SOP 34* ( SN ISO 10523)	A
konduktivita	mS/m	64,2	±5%	max. 125 MH	SOP 33 ( SN EN 27888)	A
zákal nefelometricky	ZF(n)	0,3	±20%	max. 5 MH	SOP 38 ( SN EN ISO 7027)	A
amonné ionty	mg/l	<0,05		max. 0,50 MH	SOP 22 ( SN ISO 7150-1)	A
dusitaný	mg/l	<0,02		max. 0,50 NMH	SOP 58 ( SN EN ISO 10304-1)	A
dusičnaný	mg/l	<2,0		max. 50 NMH	SOP 58 ( SN EN ISO 10304-1)	A
barva - vizuální	mg/l Pt	<5		max. 20 MH	SOP 23 ( SN EN ISO 7887)	A
CHSKMn	mg/l	0,5	±15%	max. 3,0 MH	SOP 28 ( SN EN ISO 8467)	A

A - akreditovaná metoda, V laboratóriu bol zaveden flexibilný rozsah akreditácie (FA) dle MPA 00-09-XX, podrobné informácie a zoznam akreditovaných zkušebiek v zoznam zkušebiek flexibilného rozsahu akreditácie je k dispozícii u vedúceho laboratória .

MH-mezní hodnota NMH-nejvyšší mezní hodnota DH doporučená hodnota MPN-nejpravděpodobnější počet bakterií

**Interpretace výsledk :**

Vyšetřované parametry předloženého vzorku odpovídají požadavkům vyhlášky.

Odborný protokol má stejné číslo jako číslo vzorku. Platnost analýzy je omezena pouze na vyšetřovaný vzorek. Zkušební protokol smí být použit pouze jako celek, jinak pouze se souhlasem laboratoře. Zkoušky označené SOP 1-SOP 100 jsou prováděny na pracovišti 1, zkoušky označené SOP 101-SOP 200 jsou prováděny na pracovišti 2 Laboratoře odpadních vod, U Kunovského lesa 1496, Kunovice.

\* (hvězdička) u SOP označuje zkoušky prováděné mimo laboratoř. Uvedená nejistota je nejistota kombinovaná na hladině pravděpodobnosti  $U=95\%$  pro koeficient rozšíření  $k = 2$  a nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty pro mikrobiologické metody jsou k dispozici v laboratoři.

Protokol vystaven dne : 17.5.2018

**Slovenské vodárny a kanalizace, a. s.**  
Za Orlávkou 290, Sady, 606 01 Uherské Hradiště  
Útvar vodohospodářských laboratoří

**Ing. Renata Jordánová**  
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří